

**SERVIERWAGEN AUS EDELSTAHL MIT ZWEI EINLEGEBOGEN**  
100x50x(h)90 cm.



# SOLUZIONI FOODSERVICE

Anzahl der Einlegeböden: 2  
Abmessungen Einlegebögen 1000 x 500 mm  
Tragfähigkeit pro Einlegebogen: 40 kg  
Abstand zwischen den Einlegeböden: 560 mm  
Höhe der oberen Ablage: 815 mm  
Ausstattung: 4 Schwenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Feststellern  
Tragfähigkeit insgesamt: 80 kg  
Nettogewicht: 16,5 kg  
Außenmaße L x B x H mm: 1090 x 590 x 935 mm

Servicewagen vollständig aus Edelstahl 18/10.  
Vollständig geschweißter Rahmen aus zwei bogenförmig gebogenen Rohrelementen Ø 25 mm.

Einlegebögen an den seitlichen Trägern GESCHWEISST, erhalten durch Formgebung, mit geformter Kante und einer Erhöhung von 10 mm entlang des gesamten Umfangs. Aus Sicherheits- und Hygienegründen ist der Rand ebenfalls nach unten und zur Innenseite des Einlegebogens ausgerichtet. Die Tiefziehform zeichnet sich durch große Radien aus und hat keine für die Reinigung unzugänglichen Ecken.

Jeder einzelne Einlegebogen ist mit einer Antivibrationsplatte ausgestattet.

Die Servicewagen sind durch 4 runde Stoßfänger aus strapazierfähigem Kunststoff geschützt, die direkt über den Rädern angebracht sind. Sie können leicht ausgetauscht werden, indem die Räder abmontiert werden.

Hochleistungsräder (Detail A) aus korrosionsbeständigem Material, sehr leichtgängig, geräuscharm, mit Polypropylen-Kern und spurlosem grauem Synthetikgummi-Laufbelag, Polyamid-Trägerstruktur und drehbar auf doppelt kugelgelagertem EDELSTAHL (Detail B) Durchgangslochnabe. 4 Schwenkrollen Ø 125 mm, 2 mit Feststellern, leicht austauschbar, Befestigung mit Edelstahlbolzen auf am Rahmen verschweißtem Edeltstahlgewindeträger (Detail C)