

**EDELSTAHL-WAGEN FÜR SPÜLMASCHINENKÖRBE 50x50  
MIT 5 DURCHSÄTZEN MIT TROPFENAUFFANGBLECH ABMESSUNG:56x53x(h)1  
cm.**

RÄDERRAHMEN MIT 5 PAAR „L“-GLEITFÜHRUNGEN FÜR GESCHIRRSPÜLERKÖRBE MIT TROPFSCHALE  
AUS METALL



## EIGENSCHAFTEN:

- komplett aus Edelstahl Aisi 304 - 18/10 gefertigt
- Korbmaße cm. 50x50
- quadratische röhrenförmige Struktur cm. 2,5x2,5 WIG-geschweißt
- Abstand zwischen den Führungen cm. 28
- abnehmbarer Tropfschalenboden
- An die Struktur geschweißter Edelstahl-Gewindeblock zur Befestigung der Räder
- Raddurchmesser cm. 12,5 mit säurebeständigen, faserverstärkten ABS-Trägern, verschraubt mit Edelstahlbolzen
- Nutzlast kg. 80
- Gesamtmaße cm. 56x53 H152

Geeignet für den gleichzeitigen Transport von professionellen Geschirrspülkörben bis maximal 5 Stück.

Ideal für Großküchen, Kantinen, Supermärkte, Metzgereien und andere öffentliche und gastronomische Einrichtungen. Dank der sorgfältigen Verarbeitung und des Edelstahls, aus dem er gefertigt ist, ist der Wagen äußerst pflegeleicht und pflegeleicht.

Stabile, selbsttragende und hygienische Konstruktion aus WIG-geschweißtem Vierkantrrohr, einem Spontanschmelzschweißverfahren, das hohe Qualität und hervorragende ästhetische Ergebnisse garantiert.

Die „L“-förmigen Stützführungen sind diagonal verschweißt, um die Tragfähigkeit zu erhöhen und Stabilität und maximale Haltbarkeit zu gewährleisten, mit einem Spalt von cm. 28 mit Absturzsicherung.

Wagen ausgestattet mit 4 Hochleistungs-Schwenkrädern aus korrosionsbeständigem Material, ausgezeichneter Laufruhe und Geräuschlosigkeit, hergestellt mit Polypropylenkern und abriebfester Lauffläche aus grauem Synthetikgummi, Polyamid-Stützstruktur und drehbar auf doppelter Reihe von Edelstahlkugeln, Nabe mit Durchgangsloch, 2 mit Bremse, leicht austauschbar, Befestigung mit INOX-Schraube an am Rahmen angeschweißter INOX-Gewindehalterung.

Um die Ansammlung von Schmutzmaterial zu vermeiden und eine einfachere Reinigung zu gewährleisten, sind keine Stoßfänger vorgesehen.