

AUFTISCH-GLOCKENABSACKMASCHINE FÜR DIE VAKUUMIERUNG Stange 35 cm OPTIMA 42x53x(H)40 cm - 450 W

TISCH-GLOCKEN-VAKUUMIERER MOD. GEFORMTER BEHÄLTER OPTIMA 35-cm-STANGE ÖLPUMPE 8 mc/h



vedi prodotto online

CODICE: **OPTIMA**
MARCA: **LAVEZZINI**

	Pannello comandi digitale con vuoto in percentuale (VAC-STOP- RAPID SEALING) Digitalised digital control panel (vac program- vac stop- Rapid sealing)
	Vacca inox con angoli stondati senza saldature interne Entirely printed stainless steel vacuum chamber, with internal round corners
	Barre saldanti estraibili Removable sealing bars
	Connessione per attacco gastrovac Connection for the gastrovac system
	Carter apribile a 90° 90° openable carter
	Pannello comandi a tabella tenuta contro umidità Waterproof control Panel
	Set tavole di riempimento in polietilene Polyethylene filling squares set



SOLUZIONI FOODSERVICE

- Gesamtabmessungen 460x500x(H)420 mm
- Kammerabmessungen 360x400x(H)190
- Schweißstange 350 mm.
- Vakuumpumpe Q = 8/9,6 m³/h-Öl
- Geformter Behälter mit abgerundeten Ecken ohne Innenschweißung
- Manuelle Deckelanhebung
- Gewicht 40 kg.
- Absorption 450 W
- Stromversorgung 230 V/50-60 Hz

Der Einstieg in die professionelle Welt der Vakuumierabpackung. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und zeichnen sich insbesondere durch ihre hervorragende Verarbeitungsqualität, ihre hohe Leistungsfähigkeit und ihre äußerst günstige wirtschaftliche Marktpositionierung aus. Ausgestattet mit einer präzisen Elektronik und zugleich einfach zu bedienen, arbeiten sie mit einer Vielzahl von Beuteltypen, in externen Behältern und sogar bei externer Absaugung mittels geprägter Beutel. Vollständig aus Edelstahl gefertigt und mit abgerundeten, nahtlosen Innenbehältern mit abnehmbaren Schweißstangen, garantieren sie dem kleinen bis mittelgroßen Unternehmen hervorragende Leistungen zum absolut besten Marktpreis

ES WIRD DER JÄHRLICHE AUSTAUSCH DES PUMPENÖLS EMPFOHLEN (bei intensivem Gebrauch oder bei heißen Produkten auch öfter)