

**SCHNEIDEMASCHINE MANCONI DUAL 350 VK TC - 380V
DREIPHASIG - Getriebeantrieb**

FLEISCHSCHNEIDEMASCHINE FLEISCH MANCONI KLINGE 350 mm



SERIENMÄSSIGE AUSRÜSTUNG:

- Getriebeantrieb
 - Eingebautes, einfach zu bedienendes Schleifgerät
 - Hohe Schneidkapazität und Präzision
 - Große Auflagefläche für das geschnittene Produkt
 - Niedrige Ladehöhe, um die Ermüdung des Bedieners gering zu halten
- Schneidwerk mit kippbarem und ausziehbarem Aluminiumschieber
- Hochglanzpolierte Aluminiumoberflächen und präzise Gleitrillen verringern die Reibung und erleichtern die Reinigung
 - Kompakt, um den verfügbaren Platz optimal zu nutzen
 - Schleifer, Klingendeckung, Klingenschutz und Klingenscheibe und Schieber für eine gründliche Reinigung vollständig abnehmbar
 - Entspricht der europäischen Richtlinie 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie); 2006/95/EG (Richt. Niederspannung); 2004/108/EG (Richtlinie Elektromagnetische Verträglichkeit); 2011/65/EU (Richtlinie RoHS); 1935/2004/EG (Richt. Lebensmittelbedarfsgegenstände); 10/2011 EU (Lebensmittelkunststoffrichtlinie); und die europäischen Normen EN 1974:1998 (Aufschnittmaschinen - Hygiene- und Sicherheitsanforderungen); EN60204-1 (Sicherheit von Maschinen); EN 55014 (Elektromagnetische Verträglichkeit) und ihre nachfolgenden Aktualisierungen.
- Modernes und zuverlässiges Bedienfeld

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Auflagefläche 510x510 mm.
- Arbeitsumfang 816x730x559 mm
- Klingendurchmesser 350 mm
- Klingendrehzahl 200 U/Min. (Getriebe)
- Scheibendicke von 0 bis 24 mm
- Schlittenhub 370 mm.
- Elektrischer Schutz IPX3 (Motor IPX5)
- Nettogewicht 53,5 kg
- Elektrische Eigenschaften 380-400V / 350W a.c dreiphasig