

Scheda dati

iCombi® Classic 10-1/1 E/G



Descrizione

- > Combi-Vapore secondo la norma DIN 18866 permette la maggior parte dei metodi di cottura utilizzati nelle cucine professionali, grazie all'utilizzo a scelta di vapore e aria calda, singolarmente, uno dopo l'altro o in abbinamento.

Descrizione dell'apparecchio e caratteristiche funzionali

Funzioni di cottura

- > **ClimaPlus®:** La gestione attiva del clima nella camera di cottura, che misura e regola costantemente l'umidità e assicura una deumidificazione efficace mantenendo al contempo elevata la produttività e la qualità di cottura con un basso consumo energetico. L'umidità viene impostata a intervalli del 10% e può essere controllata per una cottura manuale precisa tramite display digitale
- > Circolazione dinamica dell'aria nella camera di cottura tramite 2 potenti ventole con inversione della rotazione e cinque velocità della ventola a programmazione manuale. Dall'apporto ottimale di energia derivano un'elevata uniformità e tempi di cottura brevi.
- > Potente generatore di vapore per una vaporizzazione ottimale anche a basse temperature sotto i 100 °C
- > Sistema di separazione dei grassi integrato che non richiede manutenzione, senza filtro antigrasso supplementare
- > Funzione Raffreddamento per raffreddare rapidamente la camera di cottura tramite ventola
- > Misurazione della temperatura del nucleo tramite sensore termico e ausilio per il posizionamento opzionale (accessorio)
- > Cottura Delta-T per una preparazione particolarmente delicata con perdite in cottura ridotte
- > Display digitale per la temperatura, impostabile in °C o °F, visualizzazione dei valori nominali ed effettivi
- > Visualizzazione digitale dell'umidità della camera di cottura e del tempo, visualizzazione dei valori nominali ed effettivi
- > Programmazione individuale di 100 programmi di cottura a uno o più livelli fino a 12 fasi
- > Adattamento individuale dei parametri di cottura Tempo, Temperatura e Umidità di una fase di programma durante l'esercizio
- > Facilità di trasmissione dei programmi di cottura ad altri sistemi di cottura tramite chiavetta USB
- > Doccia manuale incorporata con dispositivo di ritiro automatico e funzione regolabile con getto a spruzzo o getto singolo
- > Illuminazione a LED ecologica e duratura nella camera di cottura, con elevata resa dei colori per rilevare rapidamente a che punto è l'alimento
- > Hotline gratuite per quesiti di carattere tecnico e per un supporto applicativo (ChefLine)

Capacità

- > 10 ripiani longitudinali per accessori 1/1 GN
- > Telai appesi standard estraibili con distanza ripiani di 68 mm
- > Ampia scelta di accessori per vari metodi di cottura come grigliare, brasare o cuocere al forno
- > Per l'utilizzo con accessori 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN

Modalità Combi-Vapore

- > Cottura al vapore da 30 °C a 130 °C
- > Aria calda da 30 °C a 300 °C
- > Combinazione tra vapore e aria calda da 30 °C a 300 °C

ClimaPlus®

- > Gestione del clima – misurazione e regolazione dell'umidità
- > Impostazione dell'umidità a intervalli del 10%

Sicurezza sul lavoro e di funzionamento

- > Limitatore elettronico di temperatura di sicurezza per generatore di vapore e riscaldamento aria calda
- > Freno ventola integrato
- > Utilizzo di pastiglie detergenti Active Green e di pastiglie anticalcare (detergenti solidi) per una sicurezza sul lavoro ottimale
- > Memoria dati HACCP ed esportazione tramite USB
- > Testato secondo gli standard nazionali e internazionali per il funzionamento senza sorveglianza
- > Altezza massima dell'ultimo ripiano non superiore a 1,6 m utilizzando un sottotelaio RATIONAL
- > Maniglia ergonomica per porta con apertura a destra/sinistra e funzione di chiusura

Collegamento in rete

- > Interfaccia USB integrata, protetta da IP, per lo scambio locale dei dati
- > Interfaccia Ethernet integrata come optional, protetta da IP
- > Interfaccia WLAN integrata come optional (incl. interfaccia Ethernet)

Pulizia e manutenzione

- > Sistema automatico di pulizia e manutenzione per camera di cottura e generatore di vapore indipendente dalla pressione di rete
- > Care System: Pulizia e decalcificazione automatiche del generatore di vapore
- > 4 diversi programmi di lavaggio potenti per un lavaggio senza sorveglianza, anche di notte
- > Utilizzo semplice intuitivo dei programmi di lavaggio: Visualizzazione del programma di lavaggio selezionato, della quantità consigliata di pastiglie e del tempo di lavaggio residuo
- > Finire di lavare in sicurezza con la camera di cottura priva di detergenti in caso di mancanza improvvisa di corrente
- > Utilizzo di pastiglie detergenti Active Green e pastiglie anticalcare senza fosfati e fosforo
- > Montaggio igienico a filo pavimento senza piedini, per una pulizia semplice e sicura
- > Sportello dell'apparecchio con doppio vetro retroventilato e vetro interno ribaltabile (per una facile pulizia) con speciale rivestimento termoriflettente

- > Materiale interno ed esterno in acciaio inox DIN 1.4301, camera di cottura igienica senza giunture con spigoli arrotondati e flusso dell'aria ottimizzato
- > Pulizia esterna semplice e sicura grazie alle superfici in vetro e acciaio inox e alla protezione contro i getti d'acqua provenienti da tutte le direzioni grazie alla classe di protezione IPX5

Uso

- > Display a colori TFT da 4,3 pollici e softkey per un uso semplice e intuitivo. Modalità e funzioni vengono evidenziate
- > Uso semplice e impostazioni precise grazie alla manopola di regolazione centrale con funzione "Push"
- > Segnalazione acustica e indicatore visivo in caso di necessario intervento da parte dell'utente
- > Cappa di aspirazione/per condensa (accessorio) con adattamento allo stato della potenza di aspirazione e trasmissione dei messaggi di assistenza.

Installazione, manutenzione e ambiente

- > Si raccomanda l'installazione professionale da parte di tecnici certificati RATIONAL
- > Collegamento fisso alle acque di scarico omologato secondo SVGW
- > Adattamento al luogo di installazione (altitudine sopra il livello del mare) tramite calibrazione automatica
- > Può funzionare senza impianto di addolcimento dell'acqua e senza ulteriore decalcificazione manuale
- > Montaggio a filo pavimento e a filo parete tramite collegamento nella base *
- > Porta della camera di cottura con doppio vetro, con speciale rivestimento termoriflettente per una dissipazione minima di energia
- > Sistema di diagnosi del service con indicatore automatico dei messaggi di assistenza
- > Si consiglia una manutenzione regolare. Manutenzione secondo le raccomandazioni del produttore disponibili presso i Service Partner RATIONAL
- > Garanzia di 2 anni RATIONAL** sugli apparecchi nuovi (inclusi pezzi di ricambio, manodopera e tragitto)
- > * Per i dettagli vedi manuale di installazione o manuale progettisti
- > ** Si intendono valide le condizioni di cui alla dichiarazione sulla garanzia del produttore su www.rational-online.com

Opzioni

- > Porta della camera con battuta sinistra
- > MarineLine – versione da nave
- > SecurityLine – Versione di sicurezza e per carceri
- > MobilityLine – versione mobile (si può ordinare come accessorio a parte)
- > HeavyDutyLine – versione particolarmente resistente
- > Scarico grassi integrato
- > Pacchetto struttura carrellata
- > Chiusura di sicurezza della porta
- > Contatto a potenziale zero per il collegamento di un'unità di segnalazione esterna
- > Protezione pannello comandi
- > Pannello comandi con serratura
- > Possibilità di collegamento a impianto di ottimizzazione dell'energia
- > Interfaccia Ethernet integrata, protetta da IP
- > Interfaccia WLAN integrata (incl. interfaccia Ethernet)

Specifiche tecniche

Dimensioni e pesi

Dimensioni (L x A x P)	
Sistema di cottura (corpo)	850 x 1014 x 775 mm
Sistema di cottura (completo)	850 x 1064 x 842 mm
Sistema di cottura con imballaggio	935 x 1250 x 955 mm
Altezza di lavoro massima del ripiano superiore*	≤ 1,60 m

*quando si utilizza un apposito sottotelaio RATIONAL

Pesi	
Quantità massima di carico / ripiano	4,5 kg
Quantità massima di carico totale	45 kg
Peso apparecchio elettrico senza imballaggio	121 kg
Peso apparecchio elettrico con imballaggio	141 kg
Peso apparecchio a gas senza imballaggio	139 kg
Peso apparecchio a gas con imballaggio	159 kg

Condizioni di allacciamento, elettrico

Tensione 3 NAC 400 V	
Potenza allacciata, elettrico	18,9 kW
Potenza Vapore	18 kW
Potenza Aria calda	18 kW
Fusibili	32 A
Tipo RCD	F
Tensione 3 AC 220 V	
Potenza allacciata, elettrico	17,3 kW
Potenza Vapore	16,47 kW
Potenza Aria calda	16,47 kW
Fusibili	50 A
Tipo RCD	B

Condizioni di allacciamento, a gas

Gas liquido G31	
Carico termico nominale totale	22 kW
Carico termico nominale modalità Vapore	20 kW
Carico termico nominale modalità Aria calda	22 kW
Pressione di flusso di collegamento richiesta	25 – 57,5 mbar
Gas liquido G30	

Carico termico nominale totale	23 kW
Carico termico nominale modalità Vapore	21 kW
Carico termico nominale modalità Aria calda	23 kW
Pressione di flusso di collegamento richiesta	25 – 57,5 mbar
Gas naturale H G20	
Carico termico nominale totale	22 kW
Carico termico nominale modalità Vapore	20 kW
Carico termico nominale modalità Aria calda	22 kW
Pressione di flusso di collegamento richiesta	18 – 25 mbar

Alimentazione/Raccordo gas: 3/4"
Altri tipi di gas e tensioni su richiesta

Condizioni di allacciamento, a gas

Tensione 1 NAC 230 V	
Potenza allacciata, a gas	0,9 kW
Fusibili	16 A
Tipo RCD	B

Condizioni di allacciamento acqua

Ingresso idrico (tubo flessibile a pressione) ciascuno	3/4"
Pressione idrica (pressione di flusso) ciascuno	1,0 – 6,0 bar
Scarico idrico ciascuno	DN 50
Portata massima per sistema di cottura	12 l/min

Condizioni di attacco aria di scarico e carico termico

Inquinamento termico latente	1272 W
Cessione di calore sensibile	958 W
Valore di emissione acustica (elettrico)	55 dBA
Valore di emissione acustica (a gas)	60 dBA

Condizioni d'attacco dati

Interfaccia dati LAN	RJ45
Interfaccia dati WLAN	IEEE 802.11 a/g/n

Distanze minime nell'installazione

Distanza minima	Sinistra	Dietro	Destra
Standard	50 mm	0 mm	50 mm

> Le informazioni tecniche complete sulla progettazione della cucina e sull'installazione degli apparecchi sono disponibili nel manuale del progettista o nelle istruzioni di installazione sul nostro portale per i clienti commerciali.





Condizioni di installazione

- > Se sul lato sinistro dell'apparecchio agiscono fonti di calore, a sinistra deve esserci una distanza minima di 350 mm.
- > Occorre rispettare le norme e le direttive locali e nazionali relative all'installazione e al funzionamento degli apparecchi di cottura commerciali. Tenere conto anche delle prescrizioni e delle norme locali per impianti di aerazione.

Omologazioni







Disegno tecnico Elettrico



1	Alimentazione acqua
2	Scarico idrico
3	Collegamento elettrico
4	Collegamento equipotenziale
5	Tubo di ventilazione
6	Interfaccia Ethernet

Disegno tecnico a Gas



1	Alimentazione acqua
2	Scarico dell'acqua
3	Collegamento elettrico
4	Collegamento equipotenziale
5	Tubo di ventilazione
6	Interfaccia Ethernet
7	Collegamento del gas
8	Tubo dell'aria di scarico gas (vapore)
9	Tubo dell'aria di scarico gas (aria calda)

Accessori

Accessori	Codice articolo
Le pastiglie detergenti Active Green RATIONAL garantiscono la migliore prestazione di lavaggio	
Le pastiglie anticalcare RATIONAL impediscono con efficacia l'accumulo di calcare	
Kit per installazione apparecchio	
Sottotelai in diverse versioni - standard, con ruote o piedini in acciaio inox fissabili	
Kit di livellamento per compensare eventuali differenze di altezza e pendenza per installazione su tavolo o a pavimento	
Kit mobile con rulli e compensazione in altezza per installazione a pavimento	
Carrello portateglie e carrello portapiatti – per caricare con facilità al di fuori del sistema di cottura	
Sistemi Finishing per banchetti	
Guida di inserimento per carrello portateglie e carrello portapiatti	
Carrello da trasporto per carrello portateglie e carrello portapiatti – standard e altezza regolabile	
Kit Combi-Duo – per il montaggio di un Combi-Duo per apparecchi a gas oppure elettrici	
Scudo termico – per l'installazione di un apparecchio accanto a una fonte di calore, ad es. accanto a un barbecue	
Interruttore di condensa – per deviare vapore ed esalazioni nei sistemi di aspirazione esistenti	
Cappa di aspirazione vapori - solo apparecchi elettrici	
Cappa per condensa UltraVent Plus – solo per apparecchi elettrici	
Cappa per condensa UltraVent – solo per apparecchi elettrici	
Elementi di protezione antiurto supplementari per HeavyDutyLine	
Chiavetta USB RATIONAL – per trasmettere in sicurezza programmi di cottura e dati HACCP	
VarioSmoker	

Per ottenere un risultato di cottura ideale, potete trovare una vasta scelta di accessori di cottura e ulteriori informazioni sugli accessori nell'opuscolo degli accessori, presso il vostro rivenditore oppure su www.rational-online.com

Pianificatore	RATIONAL AG
	Via Impastato, 22, 30174 Mestre (VE) Tel. +39.041.86.29.050 E-mail: info@rational-online.com Visitate il nostro sito: www.rational-online.com