

OPTIMA è la linea di ingresso al mondo professionale del confezionamento a campana. Ideale per svariati settori d'applicazione, si caratterizza, in particolare, per l'ottima qualità costruttiva, le elevate prestazioni e per un posizionamento economico di mercato estremamente vantaggioso.



Specifiche tecniche

DIMENSIONI DI INGOMBRO

460x520x420 h

DIMENSIONI CAMERA

360x400x190 h

BARRA SALDANTE

mm 350

POMPA DEL VUOTO

Q= 10 m³h-OIL

SISTEMA DI SALDATURA

impulso membrana

PESO

kg 38

ASSORBIMENTO

KW 1

TENSIONE

230 V/50 Hz

CARROZZERIA

acciaio INOX

Dotazioni incluse

VAC STOP

arresto forzato del ciclo

SALDATURA RAPIDA

forzatura anticipata del ciclo di saldatura

CARTER APRIBILE A 90°

agevola manutenzione post-vendita

BARRE SALDANTI REMOVIBILI

per facilitare la pulizia

CLEAN PUMP

olio in pompa sempre pulito

ATTACCO GASTRO

consente il vuoto nei contenitori

VASCA ANGOLI STONDATI

pulizia interna più agevole

Optional su richiesta

- Carrello supporto macchina
- Piano inclinato per liquidi
- Tensione e frequenza speciale