

GKv 6460

Frigorifero GN 2/1 – ventilato
ProfiLine



Volume lordo/utile	664/491 l
Dimensioni esterne in mm (L/P/A)	747/791/2064
Dimensioni interne in mm (L/P/A)	650/581/1710
Classe di efficienza energetica	C
Consumo energetico in 365 giorni	706 kWh
Classe climatica (direttiva sull'energia)	5
Classe climatica (norma di sicurezza)	5
Temperatura ambiente	+10 °C a +40 °C ¹
Gas refrigerante	R 600a
Rumorosità (potenza sonora)	57 dB(A)
Valore collegamento	2,0 A
Frequenza / tensione	50 Hz / 220-240 V~
Sistema di raffreddamento	ventilato
Sbrinamento	automatico
Intervallo di temperatura	+1 °C a +15 °C
Gastronorm	650 x 530 mm
Materiale del corpo esterno/colore	acciaio inox / acciaio inox
Materiale porta	acciaio inox
Materiale contenitore interno	PS termoformato ad uso alimentare
Tipo di comando	display a LED a 7 segmenti con tasti
Display	digitale esterno
Allarme in caso di innalzamento della temperatura	ottico ed acustico
Griglie regolabili di appoggio	6
Materiale griglie di appoggio	griglie rivestite di materiale plastico
Carico massimo griglie di appoggio	60 kg
Altezza piedini di posizionamento	150 – 180 mm
Maniglia	maniglia tubolare in acciaio inox
Porta a chiusura automatica	sì
Battuta della porta	cerniera destra / reversibile
Peso lordo/netto	104/95 kg
EAN-Nr.	9005382196434

¹ Indica la temperatura ambiente con la quale l'apparecchio può essere utilizzato in modo sicuro.