


FKUv 1660

Frigorifero sottopiano – ventilato
Premium



Door
Lock

Volume lordo/utile	134/130 l
Dimensioni esterne in mm (L/P/A)	600/615/830
Dimensioni interne in mm (L/P/A)	440/435/670
Classe di efficienza energetica	
Consumo energetico in 365 giorni	225 kWh
Classe climatica (direttiva sull'energia)	CC2
Classe di temperatura (direttiva sull'energia)	K4
Classe climatica (norma di sicurezza)	5
Temperatura ambiente	+16 °C a +40 °C ¹
Gas refrigerante	R 600a
Rumorosità (potenza sonora)	45 dB(A)
Valore collegamento	1,0 A
Frequenza / tensione	50 Hz / 220-240 V~
Sistema di raffreddamento	ventilato
Sbrinamento	automatico
Intervallo di temperatura	+1 °C a +15 °C
Materiale del corpo esterno/colore	acciaio inox / acciaio inox
Materiale porta	acciaio inox
Materiale contenitore interno	PS termoformato ad uso alimentare
Tipo di comando	display a LED a 7 segmenti con tasti
Display	digitale esterno
Allarme in caso di innalzamento della temperatura	ottico ed acustico
Griglie regolabili di appoggio	3
Materiale griglie di appoggio	griglie rivestite di materiale plastico
Capacità bottiglie da 0,5 PET/in linea 0,5 l PET	92/7
Capacità bottiglie da 0,33 l/in linea lattine 0,33 l	163/6
Carico massimo griglie di appoggio	45 kg
Maniglia	maniglia tubolare in acciaio inox
Chiusura	azionamento meccanico
Porta a chiusura automatica	sì
Battuta della porta	cerniera destra / reversibile
Peso lordo/netto	39/37 kg
EAN-Nr.	9005382253533

¹ Indica la temperatura ambiente con la quale l'apparecchio può essere utilizzato in modo sicuro.