

DOUBLE20



Addolcitore esterno automatico

- Funzionamento meccanico senza corrente elettrica
- Compatibile con le alte temperature
- Installazione facile e semplice
- Bassi consumi di sale e acqua
- Sistema doppia cartuccia
- Capacità 1200 litri/ora



Come Funziona

L'addolcitore è dotato di due cartucce per lo scambio ionico che si alternano durante il processo di addolcimento fornendo acqua continuamente senza bisogno di pause per effettuare la rigenerazione*.

Le fasi di addolcimento e rigenerazione sono comandati meccanicamente senza corrente elettrica.

Il funzionamento meccanico elimina la necessità di regolare, fissare, riparare e sostituire la valvola.

*(per acqua con durezza fino a 40° dH o 72°F).




Capacità

La capacità oraria dell'addolcitore è di 1200 litri/ora con disco n°5

Utilizzi

- Lavastoviglie
- Sistemi ad osmosi inversa
- Umidificatori
- Lavanderie
- Autolavaggi
- Industria

Installazione



Per l'installazione è fortemente consigliato l'utilizzo di un tubo flessibile da 3/4" e un tubo di scarico 12 mm.

Dati Tecnici

Dimensioni, mm	Profondità (A)	360
	Larghezza (B)	360
	Altezza(C)	585

Capacità, Litri/Minuto	20
------------------------	----

Capacità di rigenerazione	°dH/Litri
Disco Nr. 1	4/2280
Disco Nr. 2	8/1140
Disco Nr. 3	11/760
Disco Nr. 4	15/570
Disco Nr. 5	19/456
Disco Nr. 6	23/380
Disco Nr. 7	26/325
Disco Nr. 8	30/285

* L'addolcitore monta di serie il disco n°5. In dotazione è previsto un kit con i dischi 3,4,6 e 7.

Rigenerazione

Consumo sale, kg	0,5
Tempo, Minuti	11
Consumo acqua, Litri	34
Controlavaggio, Litri/Minuto	5
Media, Liter	2x4
Capacità sale, kg	20
Tubo alimentazione acqua	3/4"
Pressione acqua, Max. bar	7,0
Pressione acqua, Min. bar	1
Temperatura Max, °C	65